

OBSŁUGA PISTOLETU LAKIERNICZEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

RYZYKO POŻARU LUB WYBUCHU

1. Farba lub rozpuszczalnik może być łatwopalny
 - a. Używaj pistoletu tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 - b. Unikaj wszelkich źródeł zapalnych jak papierosy, zapalniczki, palniki itp.
2. Nigdy nie używaj węglowodorowych rozpuszczalników (trójchlorek, trójchlorek etylu) które mogą wejść w reakcje chemiczną z aluminium oraz cynkiem.
3. Aby zminimalizować ryzyko powstania iskry, należy regularnie konserwować pistolet.

NIEWŁĄCZYWE UŻYCI

1. Nigdy nie kieruj strumienia lakieru w stronę ciała
2. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia
3. Zawsze zwalnij powietrze przed czyszczeniem i konserwacją.
4. Nigdy nie kieruj strumienia w stronę innych osób i zwierząt

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE PODCZAS PRACY

- Toksyczne opary powstałe podczas malowania niektórymi substancjami mogą powodować zatrucia oraz poważną utratę zdrowia.
- Używaj pistoletu tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
- Aby zapobiec wdychaniu szkodliwych oparów, rozpuszczalników lub farb należy zawsze zakładać maskę, osłonę na oczy i rękawiczki

INNE ZAGROŻENIA

- Nigdy nie modyfikuj pistoletu
- Nigdy nie używaj pistoletu do rozpryskiwania żywności oraz chemikaliów
- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie należy natychmiast zakończyć prace

INSTALACJA

- WAŻNE! Pistoletem może posługiwać się tylko przeszkolony pracownik. Należy się upewnić że urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Pistolet należy regularnie czyścić i konserwować
- Przeczyść kanał przepływowy rozpuszczalnikiem
- Zamocuj zbiornik farby
- Wlej farbę do zbiornika, sprawdź czy średnica strumienia jest odpowiednia
- Podłącz wąż dostarczający powietrze
- W razie potrzeby ustaw kształt strumienia i ilość farby regulacjami pistoletu

KONSERWACJA PO MALOWANIU:

UWAGA! PRZED CZYSZCZENIEM I SERWISOWANIEM ODŁĄCZ PISTOLET OD KOMPRESORA I SPUŚĆ POWIETRZE POPRZEZ NACIŚNIĘCIE SPUSTU - ZWRÓĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ PODCZAS DEMONTAŻU NA CZĘŚCI O OSTRYCH KRAWĘDZIACH.

- Wylej ze zbiornika pozostałości farby, następnie wyczyść kanał przepływu farby i zbiornik.
- Rozpyl niewielką ilość rozpuszczalnika, aby wyczyścić kanał przepływu farby. Wyczyść natychmiastowo całość zbiornika po każdym użyciu
- Wyczyść pozostałe części pistoletu szczoteczką

UWAGA

- NIGDY NIE UŻYWAJ ZAMIENNIKÓW, UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI REKOMENDOWANYCH PRZEZ PRODUCENTA
- NIGDY NIE ZAMACZAJ CAŁEGO PISTOLETU W ROZPUSZCZALNIKU
- NIGDY NIE USZKADZAJ ZBIORNIKA, DYSZY I IGLICY

Dodatkowe instrukcje jak czyścić i regulować pistolet znajdują się pod linkami:

- Czyszczenie: <https://www.youtube.com/watch?v=uxoumonN9U8>
- Regulacje: https://www.youtube.com/watch?v=VeM6KU_YEqU